

CONDUCTOR ROTUND DIN OȚEL ZINCAT TERMIC



CERTIFICĂRI, AGREMENTĂRI:

TÜV: Calitate; Mediu; Sănătate și Securitate Ocupațională
AFER; ELECTRICA; ICECON;

Norme de fabricație:

- conductor rotund din oțel zincat termic conform: SR EN 62561-2/2013; STF 202/2015
- mod de livrare : colaci
- aderență conform, SR EN 62561-2/2013
- grosimea stratului de zinc conform: SR EN ISO 1461/2009; SR EN ISO 2178/2016; SR EN ISO 1460/2002
- calitatea oțelului conform: SAE 1006 - conform ASTM A510 M/1994
- toleranțe dimensionale admise conform: SR EN 10017/2005,
- greutatea colacilor 50 kg sau conform cerinței (acceptului) clientului



CARACTERISTICI TEHNICE

Conductor din oțel zincat termic

Dimensiuni	Kg/ml	Lungime (m) aprox.	+colac (kg) ±1 kg
Ø 8	0,42	120	50
Ø 10	0,63	80	50

Dimensiuni : Ø 8 si Ø 10

Își găsesc utilizarea în instalațiile pentru protecția omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere, precum și în instalațiile de protecție a clădirilor împotriva trăsnetelor. Sunt folosiți la execuția conductoarelor de captare care se montează pe conturul clădirilor și la execuția conductoarelor de coborâre care leagă conductoarele de captare de priza de pământ.



Nr. Reg. Com: J/06/599/1992 CIF: RO 573768 Capital Social 10 milioane Lei

Cont Lei Nr. RO09 CECEBN 0130RON 0485127 CEC BANK Bistrița Cont Euro Nr. RO78 CECEBN 01C1EUR 0486578 CEC BANK Bistrița